

Дизель-генераторная установка

VP500P



Двигатель: **PERKINS 2506A-E15TAG2**

Генератор: **LEROY SOMER LSA472M7**

Мощность, основной/резервный режим, cos φ 0,8	500/550 кВА
Мощность, основной/резервный режим, cos φ 0,8.....	400/440 кВт
Напряжение.....	0,4 кВ
Частота.....	50 Гц

Массогабаритные характеристики

Длина	3500 мм
Ширина.....	1200 мм
Высота.....	2000 мм
Вес.....	3500 кг



- Компания VibroPower имеет сертификат качества ISO 9001-2008
- Оборудование VibroPower соответствует стандарту ISO 8528
- Оборудование VibroPower соответствует требованиям, предъявляемым к подобному оборудованию в Российской Федерации (Технический регламент, ГОСТ)
- Дизель-генераторные установки VibroPower имеют полную гарантию производителя


ВСЯ ЭНЕРГИЯ – КЛИЕНТУ

VIBROPOWER™
THE CUSTOM POWER SPECIALIST

ПРОМЕТЕЙ
энергетическая компания

Дизель-генераторная установка

VP500P



Двигатель	Модель	Perkins 2506A-E15TAG2
	Обороты двигателя	1500 об/мин
	Мощность в основном режиме	435 кВт
	Мощность в резервном режиме	478 кВт
	Объем двигателя	15,2 л
	Диаметр цилиндра	137 мм
	Ход поршня	171 мм
	Расположение цилиндров	рядное
	Количество цилиндров	6
	Тактность	4-х тактный
	Напряжение электрооборудования двигателя	24 В
	Скорость поршня	8 м/с
	Среднее эффективное давление (основной режим)	2,41 МПа
	Среднее эффективное давление (резервный режим)	2,64 МПа
	Электронный регулятор	+
	Турбонаддув	+
Впускная система	Объем воздуха на сгорание (основной режим)	35,8 м ³ /мин
	Объем воздуха на сгорание (резервный режим)	36,6 м ³ /мин
Выпускная система	Объем выхлопных газов (основной режим)	94 м ³ /мин
	Объем выхлопных газов (резервный режим)	98 м ³ /мин
	Противодавление на выпуске	6,8 кПа
	Температура выхлопных газов (основной режим)	- °C
	Температура выхлопных газов (резервный режим)	- °C
Система смазки	Нормальное давление масла	420 кПа
	Емкость картера двигателя	62 л
	Потребление масла при 100% нагрузке	0,11 л/час
Система охлаждения	Температура охлаждающей жидкости	95 °C
	Поток охлаждающей жидкости	366 л/мин
	Объем охлаждающей жидкости	50 л
	Поток воздуха через радиатор	722 м ³ /мин
Топливная система	Расход топлива 110%	114,0 л/час
	Расход топлива 100%	106,0 л/час
	Расход топлива 75%	81,0 л/час
	Расход топлива 50%	55,0 л/час
Тепловой баланс (110%)	Теплотворная способность топлива	42,8 МДж/кг
	Работа	495 кВтм
	Охлаждающая жидкость	185 кВтм
	Воздух	40 кВтм
	Выхлопные газы	406 кВтм
Генератор	Модель	LeroySomer LSA472M7
	Мощность (основной режим)	500 кВА
	Регулировка напряжения	+/- 1%
	Степень защиты	IP21
	Подшипники	одноподшипниковый
	Ток короткого замыкания	300,0%
	Шаг обмотки	2/3
	КПД по 0,8 pf 100%	94,5%
	КПД по 0,8 pf 75%	94,9%
	КПД по 0,8 pf 50%	94,8%

С целью улучшения технических характеристик продукции, а также для повышения конкурентоспособности, компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и технические характеристики установок без предварительного уведомления.